

Come realizzare un fissaggio in maniera duratura e sicura con prodotti conformi alla EN1504



L'ambiente bagno, all'interno di un'abitazione, è la zona maggiormente interessata da interventi puntuali d'installazione e fissaggio, tipicamente tubi di scarico, corrugati elettrici, punti luce e prese di corrente.

Questi interventi devono essere efficaci e duraturi, pertanto richiedono prodotti rapidi, antiritiro, dall'ottima lavorabilità e con una buona finitura superficiale come il legante rapido pronto all'uso **webertec presarapida**.



Tecnica di esecuzione

1. Dopo aver realizzato lo scasso nel muro, pulire ed eliminare completamente qualsiasi traccia di polvere superficiale.
2. Bagnare accuratamente il supporto prima dell'applicazione di **webertec presarapida** ed applicare la malta solo quando l'acqua viene completamente assorbita dal fondo.
3. Impastare il prodotto in piccole quantità: per 1 kg di polvere utilizzare circa 1 bicchiere di acqua (18÷20 cl). Applicare con una cazzuola l'impasto, inserendo l'elemento da ancorare a pressione eliminando eventuali vuoti di aria. (Foto A).
4. Lisciare con una spatola o rifinire con frattazzino di spugna. (Foto B).



webertec presarapida

Legante rapido pronto all'uso

p. 300

Note e avvertenze

Prodotto rapido: impastare piccole quantità per volta.

Servizi

Visualizza i **video applicativi** sul nostro canale **Youtube**
[Saint-Gobain Italia](#)

Scarica la **documentazione tecnica** sul nostro **sito**
www.it.weber