



## webercol: posa piastrelle a pavimento esterno

### Rivestimenti ESTERNI \*

PRODOTTO DA POSARE	Gres porcellanato o klinker **		Materiale lapideo	Mosaico vetroso	Materiali ricomposti *** (quarzite, marmo resina)
SUPPORTI	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (lato maggiore < 60 cm)	> 3.600 cm <sup>2</sup>			
Intonaco cementizio	<b>ProGres Top S1</b> <b>UltraGres 400</b> <b>UltraGres Fast</b>		<b>UltraMarmo</b> <b>+ weber L50 TOP</b>	<b>UltraGres 400</b>	<b>fix CR</b>
Calcestruzzo	<b>UltraGres 400</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>UltraGres Fast</b> <b>fix CR</b>	<b>UltraGres Flex</b>	
Pannelli in fibro-cemento	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>	
Sistema a cappotto <b>webertherm robusto universal **</b>	<b>UltraGres Flex</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>fix CR</b>	<b>UltraMarmo</b> <b>+ weber L50 TOP</b> <b>UltraGres Fast</b> <b>fix CR</b>	<b>UltraGres Flex</b>	

### Rivestimenti ESTERNI \*

PRODOTTO DA POSARE	Gres porcellanato sottile (senza fibra di vetro sul retro)		Gres porcellanato sottile (con fibra di vetro sul retro)	
	< 5.000 cm <sup>2</sup> (con doppia spalmatura)	≥ 5.000 cm <sup>2</sup> (con doppia spalmatura)	< 5.000 cm <sup>2</sup> (con doppia spalmatura)	≥ 5.000 cm <sup>2</sup> (con doppia spalmatura)
Intonaco cementizio	<b>UltraGres 400</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>fix CR</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>fix CR</b>
Calcestruzzo	<b>UltraGres 400</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>fix CR</b> <b>UltraGres Fast +</b> <b>weber L50 TOP</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>UltraGres Fast</b>	<b>fix CR</b>
Pannelli in fibro-cemento	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>	<b>fix CR</b>
Sistema a cappotto <b>webertherm robusto universal **</b>	<b>UltraGres Flex</b> <b>UltraGres Fast</b>		<b>UltraGres Flex</b> <b>UltraGres Fast</b>	

\* In caso di facciate continue contattare l'assistenza tecnica di Weber per la scelta della migliore soluzione di posa

#### \*\* Posa di Gres porcellanto

Per formati > 5.000 cm<sup>2</sup> contattare il nostro servizio tecnico per la corretta scelta della soluzione di posa.

#### \*\*\* Materiali ricomposti

È richiesta la doppia spalmatura. Per la posa in zone soggette a forti escursioni termiche utilizzare solo **webercol fix CR**.

\*\* Per la posa su **webertherm robusto universal** consultare sempre il **Quaderno Tecnico** del sistema.

#### IMPORTANTE

Per facciate aventi un'altezza maggiore di 3 m, in accordo con la norma UNI 11493, nel caso di piastrella con lato maggiore superiore ai 30 cm deve essere valutata dal progettista la necessità di prescrivere l'adozione di un idoneo fissaggio meccanico di sicurezza tenendo conto delle specifiche condizioni di esposizione, delle qualità del supporto e del disegno di posa.

#### NOTE

• È necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso possono influenzare la scelta del prodotto da utilizzare.

• È possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.