

Guide di scelta

Prima di scegliere

La scelta del collante deve essere fatta prendendo in considerazione la natura del supporto e del prodotto da posare. Nelle tabelle riportate di seguito è possibile stabilire il prodotto più adatto della gamma **webercol**, confrontando la tipologia del supporto con quella del materiale da posare.

webercol: posa piastrelle a rivestimento interno

Rivestimenti INTERNI

PRODOTTO DA POSARE	Bicottura, cotto monocottura	Gres porcellanato o klinker **		Materiale lapideo	Mosaico vetroso	Materiali ricomposti *** (quarzite, marmo resina)	
		< 5.000 cm ²	≥ 5.000 cm ²				
Intonaco cementizio Intonaci a base gesso (previa applicazione di weberprim PF15)	Smart ProGres Evo	Smart (fino a 1000 cm ² per bagni e cucine) ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Top S1 UltraGres 400	UltraMarmo ProGres Fast UltraGres Fast (formato marmo > 5.000 cm ²)	UltraGres 400 weberepox easy	fix CR	
Calcestruzzo	ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Top S1 ProGres Fast UltraGres 400	ProGres Top S1 UltraGres 400				
Cartongesso *	Smart ProGres Evo	Smart (fino a 500 cm ²) ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Top S1 ProGres Fast UltraGres 400				
Pannelli in fibro-cemento	ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Top S1 ProGres Fast UltraGres 400				UltraGres Fast ProGres Fast
Superfici impermeabilizzate con weberdry elasto	ProGres Evo ProGres Top S1	ProGres Top S1 ProGres Evo UltraGres 400	ProGres Top S1 UltraGres 400				UltraMarmo ProGres Fast UltraGres Fast (formato marmo > 5.000 cm ²)

NOTE: * Per posa su cartongesso

Le laste devono essere perfettamente ancorate e rigide, in caso contrario è necessario utilizzare collanti ad alta deformabilità S1 o S2. Le stuccature in gesso dei giunti devono essere primerizzate con **weberprim PF15** in caso di posa con collanti cementizi.

NOTE: ** Posa di Gres porcellanto

Per formati > 10.000 cm² contattare il nostro servizio tecnico per la corretta scelta del collante.

NOTE: *** Materiali ricomposti

È richiesta la doppia spalmatura.

Per la posa in zone soggette a forti escursioni termiche utilizzare solo **webercol fix CR**.



webercol: posa piastrelle a rivestimento interno

Rivestimenti INTERNI

PRODOTTO DA POSARE	Gres porcellanato sottile (spessore della piastrella ≤ 5 mm) (senza fibra di vetro sul retro)		Gres porcellanato sottile (spessore della piastrella ≤ 5 mm) (con fibra di vetro sul retro)	
	< 5.000 cm ² (con doppia spalmatura)	≥ 5.000 cm ² (con doppia spalmatura)	< 5.000 cm ² (con doppia spalmatura)	≥ 5.000 cm ² (con doppia spalmatura)
SUPPORTI				
Intonaco cementizio Intonaci a base gesso (previa applicazione di weberprim PF15 in caso di collanti cementizi)	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres Flex UltraGres Fast
Calcestruzzo	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres Flex UltraGres Fast
Cartongesso *	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres Flex UltraGres Fast
Pannelli in fibro-cemento	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast		
Superfici impermeabilizzate con weberdry elasto	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres 400 UltraGres Fast	UltraGres Flex UltraGres Fast

NOTE

- É necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso possono influenzare la scelta del prodotto da utilizzare.
- É possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.