

# weberdry elasto1 top

Guaina impermeabilizzante  
elasto-cementizia monocomponente

**CAPACITÀ MIGLIORATA**  
di crack-bridging a bassissima  
temperatura: **-20°C!**



secondo  
EN 14891:2017  
EN1504-2:2005





# weberdry elasto1 top

Guaina impermeabilizzante  
elasto-cementizia monocomponente

## PLUS

- **OTTIMA FLESSIBILITÀ ANCHE A BASSISSIME TEMPERATURE (-20°C)**
- **FACILE DA APPLICARE A SPATOLA, RULLO, PENNELLO E A SPRUZZO\***
- **PUÒ RIMANERE A VISTA**
- **PIASTRELLABILE DOPO SOLTANTO 24 ORE**
- **FIBRATO E APPLICABILE ANCHE SENZA RETE\***
- **ADERISCE ANCHE A SUPPORTI UMIDI, NON BAGNATI E STAGIONATI**
- **RESISTENTE ALLA CONTROSPINTA**
- **PROTETTIVO DEL CALCESTRUZZO, PER AUMENTARNE LA DURABILITÀ**

\* per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica



secondo  
**EN 14891:2017**  
**EN1504-2:2005**



**Confezioni:** sacchi da **kg 20** e **kg 5**

**Aspetto:** polvere beige, grigio antracite una volta essiccato

**Consumo:** **1,0 ÷ 1,4 kg/mq** per mm di spessore



## IMPIEGHI

- Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, pavimenti esistenti, vasche e piscine, come base per la posa di rivestimenti ceramici.
- Rivestimento flessibile a protezione di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessurate e strutture prefabbricate.
- Protezione del calcestruzzo dagli effetti dei sali disgelanti, dagli attacchi da gelo-disgelo e dalla carbonatazione.

**Supporti:** calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci cementizi o cementizi stagionati, sovrapposizione su pavimenti esistenti, cartongesso.

**Per piccoli interventi, come quelli su box doccia, è possibile realizzare l'impermeabilizzazione con un unico strato di 2 mm di prodotto da applicare in una sola mano.\***



# CAPACITÀ MIGLIORATA di crack-bridging a bassissima temperatura: **-20°C!**



Membrana impermeabilizzante capace di **resistere alla propagazione di crepe sul supporto, mantenendo inalterate le proprietà di tenuta della superficie.**



## IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE

**weberdry elasto1 top** è un prodotto vantaggioso per:

- **MOVIMENTAZIONE:** ridotte quantità di materiali da spostare
- **PREPARAZIONE:** diluibile solo con acqua (dal 21% al 30% in peso)
- **SMALTIMENTO** delle confezioni

## IMPIEGHI



[www.it.weber](http://www.it.weber)







**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano

[info@it.weber](mailto:info@it.weber)

[www.it.weber](http://www.it.weber)